

Труба ПВХ для водоснабжения раструбная с резиновым уплотнительным кольцом				
Типоразмер	Размер, мм			
Dn, mm	D вн	D растр	E	L растр
SDR41 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа				
90	85,6	115,1	2,2	100
110	104,6	138	2,7	120
160	152	194	4	140
225	214	265,5	5,5	160
315	299,6	366,7	7,7	190
400	380,4	462,7	9,8	220
500	475,4	549,6	12,3	260
SDR33 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа				
110	103,2	139,3	3,4	120
160	150,2	195,8	4,9	140
225	211,2	268,3	6,9	160
315	295,6	370,7	9,7	190
400	375,4	467,7	12,3	220
500	469,4	574,2	15,3	260
SDR 26 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа				
110	101,6	141	4,2	120
160	147,6	198,4	6,2	140
225	207,8	270	8,6	160
315	290,8	375,5	12,1	190
400	369,4	473,7	15,3	220
500	461,8	580,2	19,1	260
SDR 21 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа				
90	81,4	143	4,3	100
110	99,4	132,5	5,3	120
160	144,6	201,4	7,7	140
225	203,4	276	10,8	160
315	285	381,3	15	190
400	361,8	481,3	19,1	220
500	452,2	578,8	23,9	260
SDR 17 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа				
110	96,8	145,7	6,6	120
160	141	186	9,5	140
225	198,2	281,3	13,4	160
315	277,6	388,7	18,7	190
400	352,6	490,4	23,7	220



+7 (862) 255-14-83
+7 (862) 255-44-79

info@1alpha.ru
www.1alpha.ru